

# ATS Multi Switch 16A



ATS Multi Switch 16A - vista anteriore



ATS Multi Switch 16A - vista posteriore

## ATS Multi Switch 16A

ATS Multi Switch 16A garantisce il funzionamento ininterrotto del carico gestendo la ridondanza di alimentazione a partire da due fonti indipendenti.

Per garantire la massima protezione, le due alimentazioni saranno preferibilmente due UPS di tipologia On Line.

ATS Multi Switch 16A permette di escludere un UPS in caso di rottura o di malfunzionamento. Permette inoltre di commutare automaticamente e manualmente le utenze a lui collegate sulla linea elettrica principale nel caso in cui l'UPS venga spento per manutenzione, oppure si porti nella condizione di blocco.



rif. 01-291111

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI	ATS MULTI SWITCH 16A
<b>Ingresso</b>	
Tensione nominale	220/230/240 V
Frequenza nominale	50 oppure 60 Hz
Corrente massima	16A
Prese ingresso	2 IEC - 320 C20 (16A)
<b>Uscita</b>	
Tensione nominale	A scelta tra una delle due sorgenti di ingresso
Carico massimo per ogni uscita (A)	10A su IEC - 320 C13 - 16A su IEC - 320 C19
Prese di uscita	4 + 4 IEC - 320 C13 (10A) + 1 IEC - 320 C19 (16A)
<b>Informazioni per l'installazione</b>	
Tempo commutazione ingresso	8 - 12 msec (tipico) - 16 msec (massimo)
Segnalazioni	Sinottico LED
Protezioni	Sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito
Temperatura di funzionamento	0°C + 40°C
Umidità relativa	0-95% senza condensa
Dimensioni (L x P x H) (mm)	483 (19") x 330 x 44 (1U)
Peso (Kg.)	5
Rumorosità	<25 dB
Comunicazione	DB con RS232, USB, Slot per interfaccia di comunicazione, porta contatti relè
Accessori in dotazione	2 cavi ingresso 16A, 2 cavi uscita 10A, cavo uscita 16A, cavo USB, 1 conn. IEC 16A maschio, Kit maniglie Rack, CD software
<b>Accessori optional</b>	
KIN-IEC	Cavo uscita 10A
IEC-10M	Connettore IEC 10A maschio
IEC-16M	Connettore IEC 16A maschio
SNMP	Agente di rete interno Ethernet per Rack



EB elettronica srl - UPS via del Lavoro, 4 48015 Cervia (RA) Italy  
ups@elettronica.it - www.eb.elettronica.it - nr verde 800 901098

Tel (+39) 0544 1888000 fax (+39) 0544 965036

P.I. - C.F e R.I.RA: 02404840395 - Cap.Soc. Euro 60.000,00 di cui Euro 48.750,00 i.v - R.E.A: RA 198813